

MANUAL DE INSTRUÇÕES LUVAS



RAZÃO SOCIAL: LUVERTEX CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 14.273.768/0001-43

➤ **DESCRIÇÕES LUVAS**

➤ **TIPOS DE LUVAS E ESPECIFICAÇÕES**

➤ Luva de Aramida

➤ Luva de Aramida Pigmentada

DESCRIÇÕES DAS LUVAS

LUVA DE ARAMIDA – Luva de malha, tricotada em 4 fios de Aramida, punho com elastano, Acabamento em máquina overloque, com etiqueta e suas devidas marcações e informações ao usuário usuário, fabricada no tamanho 9, conforme NR 6 (MTE)

LUVA DE ARAMIDA PIGMENTADA – Luva de malha, tricotada em 4 fios de Aramida, punho com elastano, acabamento em máquina overloque, com etiqueta e suas Devidas marcações e informações ao usuário usuário, estampada com pigmento antiderapante em PVC na palma e dorso, fabricada no tamanho 9, conforme NR 6 (MTE)

LUVA DE ARAMIDA

LUVA DE ARAMIDA—Luva de malha, tricotada em 4 fios de Aramida, punho com elastano, Acabamento em máquina overloque, com etiqueta e suas devidas marcações e informações ao usuário usuário, fabricada no tamanho 9, conforme NR 6 (MTE) e BS EN 420:2003 (7.2).



FABRICANTE: LUVERTEX CONFECÇÕES LTDA – ME - **CNPJ:** 14.273.768/0001-43
CÓDIGO DE BARRAS: 7898950376459

INDICAÇÃO: Utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes, assegurando a segurança individual e a saúde do trabalhador.

INSTRUÇÕES DE USO: Indicada para uso em atividades diárias, por manuseio de materiais e movimentos repetitivos, nas áreas de transportes, indústrias metal mecânica, automotiva e motociclista, agricultura, construção civil, indústria metalúrgica.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Material de uso descartável.

Relatório de Ensaio no. 1.083.002-203 – aprovado pelo IPT em 8/8/2016, conforme marcação e especificações abaixo:



EN 388

1 2 4 1

- ▲ Resistência à perfuração (Nível 0 ao Nível 4)
- ▲ Resistência ao rasgamento (Nível 0 ao Nível 4)
- ▲ Resistência ao corte (Nível 0 ao Nível 5)
- ▲ Resistência à abrasão (Nível 0 ao Nível 4)

Destreza (pinos) – Nível

pH – X

LUVA DE ARAMIDA PIGMENTADA

LUVA DE ARAMIDA PIGMENTADA –Luva de malha, tricotada em 4 fios de Aramida, punho com elastano, acabamento em máquina overloque, com etiqueta e suas devidas marcações e informações ao usuário, com pigmento de PVC na palma e dedos, fabricada no tamanho 9, conforme NR 6 (MTE) e BS EN 420:2003 (7.2).



FABRICANTE: LUVERTEX CONFECÇÕES LTDA – ME - **CNPJ:** 14.273.768/0001-43
CÓDIGO DE BARRAS: 7898950376466

INDICAÇÃO: Utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes, assegurando a segurança individual e a saúde do trabalhador.

INSTRUÇÕES DE USO: Indicada para uso em atividades diárias, por manuseio de materiais e movimentos repetitivos, nas áreas de transportes, indústrias metal mecânica, automotiva e motociclista, agricultura, construção civil, indústria metalúrgica.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Material de uso descartável.

Relatório de Ensaio no 1.083.001-203– aprovado pelo IPT em 8/8/2016, conforme marcação e especificações abaixo:



EN 388

1 2 4 3

- ▲ Resistência à perfuração (Nível 0 ao Nível 4)
- ▲ Resistência ao rasgamento (Nível 0 ao Nível 4)
- ▲ Resistência ao corte (Nível 0 ao Nível 5)
- ▲ Resistência à abrasão (Nível 0 ao Nível 4)

Destreza (pinos) – Nível

pH – X